

SKX-038

CARREGADOR DE BATERIA



STÄRKX[®]
SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS

- PROFESSIONAL **AUTOMOTIVE** SPECIALISTS -

SKX-038

CARREGADOR DE BATERIA

- Tamanho compacto e portátil.
- Alto desempenho.
- Proteção contra: curto-circuito, superaquecimento e baixa tensão.
- Tensão de baterias aplicáveis: 12 ou 24v.
- Devido ao modo de carregamento com sistema PWM, este carregador aumenta a taxa de alimentação da bateria e evita que a esta infle durante o carregamento. Ao mesmo tempo, reduz a taxa de danos da placa, o que melhora a vida útil da bateria.



ESPECIFICAÇÕES

Tensão de entrada	AC110V	AC220V ± 20V			
Frequência	50HZ	60HZ			
Tensão de saída	STD: 14.4V 28.8V	GEL:14.4V 28.8V	AGM: 14.8V 29.6V		
Corrente de saída	12V (5A-10A-25A)		24V (5A-10A) opcional		
Pico de energia	AC-300W - eficiência 85%				
Dimensões	205 x 200 x 115mm				
Comprimento do cabo de alimentação	140cm				
Tipo de bateria*	12V 24V 15AH-250AH	STD	GEL	AGM	EFB
Peso líquido	1.8Kg				

*Proibido carregamento em baterias de Lítio